

E-FLITE® UMX F4F WILDCAT BASIC ULTRA MICRO

EFLU3650 BNF™ BASIC



E-FLITE® UMX F4F WILDCAT BNF™ BASIC ULTRA MICRO

Diese eindrucksvolle Ultra Micro Version des legendären Kampfflugzeuges aus der Zeit des II. Weltkrieges ist ein echtes „Must Have“ für jeden Warbirdfan. Außerordentlich detailliert fliegt es sich dank AS3X Technologie wie auf Schienen.

This rare, ultra-micro recreation of one of the U.S. Navy's most important World War II fighters is a must have for warbird fans. It's remarkably detailed and equipped with AS3X® technology that makes it fly like it's on rails, right out of the box.

	AS3X BNF BASIC	
Spannweite / Wingspan		515 mm
Länge / Length		349 mm
Tragflächeninhalt / Wing		4,4 dm ²
Fluggewicht / Flying Weight		106g
Motor / Motor	3000 Kv Brushless Outrunner (eingebaut / installed)	
Regler / ESC		eingebaut / installed
Fernsteuerung benötigt / Required Radio		4+ Kanäle DSMX®/DSM2®

Art.Nr.	Bezeichnung / Description		
EFLU3650	E-flite® UMX F4F Wildcat BNF™ Basic		

FEATURES

- › 3000Kv 180-er Brushless Aussenläufer
- › AS3X Technologie sorgt für hohe Flugstabilität
- › Umfangreiche Scale Detaillierung
- › Transparente Cockpithaube mit Pilot
- › Panellinien an Motorhaube und Klappen
- › Authentische U.S. Navy Ace Butch O'Hare Lackierung
- › Hochleistungs-Linear Servos
- › Proportionale 4-Kanal Kontrolle
- › Hauptfahrwerk abnehmbar, steuerbares Spornrad
- › Scale Look 3 Blatt Propeller

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

- › Spektrum 4+ Kanal DSMX® Fernsteuerung
- › 200-280mAh 2S LiPo Flugakku (EFLB2802S30)
- › 2S LiPo Ladegerät

FEATURES

- › 3000Kv 180-size brushless outrunner motor
- › Stability and precision of AS3X® technology
- › Incredibly scale outline
- › Clear canopy with pilot figure
- › Cowl flap and panel-line details
- › Trim scheme of aircraft flown by U.S. Navy ace, Butch O'Hare
- › Performance linear servos
- › Proportional 4-channel control
- › Realistic, removable landing gear and steerable tail wheel
- › Realistic-looking 3-blade propeller

NEEDED TO COMPLETE

- › Full-range, 4+ channel DSMX®/DSM2® transmitter
- › 200-280mAh 2S LiPo flight battery (EFLB2802S30)
- › 2S LiPo charger